

Produto:

ROTOGRUN PRETO 33**Descrição:**

A resina Preto 33 é um PEAD desenvolvido para o processo de rotomoldagem de peças pretas.

Aplicações:

- Aplicações de elevada resistência mecânica;
- Peças técnicas, agrícolas e automotivas
- Reservatórios de água de grande volume

Características técnicas:

- Acabamento superficial e internos lisos;
- Excelente processabilidade;
- Excelente balanço entre rigidez e resistência ao impacto;
- Estabilização ao calor e raios UV;

Aditivação:

- Estabilização as intempéries com adição de bloqueador UV e antioxidantes

**EXEMPLO DE USO****Propriedades da Resina:**

ENSAIO	MÉTODO	VALORES	UNIDADE
Densidade Aparente	ASTM D 1895-96	0,420	g/cm ³
Viscosidade Aparente	ASTM D 1895-96	18	segundos
Índice de fluidez	D 1238	4	g/10min
Densidade	D 792	0,941	g/cm ³
Resistência ao impacto -40°C (Espessura 3,17mm)*	ARM	70	J

*Placa rotomoldada

As informações aqui contidas são dadas de boa fé, indicando valores típicos obtidos em nossos laboratórios, não devendo ser consideradas como absolutas ou como garantia. Apenas as propriedades e os valores que constam do certificado de qualidade devem ser considerados como garantia do produto.



Website:

www.grunplas.com.br

Contato:

+55 (45) 3253-8014

vendas1@grunplas.com.br

Endereço:

Rua Professor Evaldo Kissler, 151 - Parque Industrial 
Nova Santa Rosa - PR - Indústria Brasileira

